



**SERIES HL DE LEVANTADORES HIDRÁULICOS** diseñadas para mejorar la seguridad, mejorar la productividad y reducir los gastos operativos cuando se mueven e instalan las barreras de concretos viales, hasta los 30 ft (9 m) de largo y 23,200 lb (10.5 ton). Con capacidad de rotación de 360°, los levantadores hidráulicos de barreras viales Vacuworx son perfectos para maniobrar en lugares confinados durante trabajos viales, en carreteras y puentes. Los levantadores usan el sistema hidráulico de la maquinaria anfitriona.

- La operación remota es más segura que ganchos, eslingas y cadenas
- La rotación de 360° permite el posicionamiento exacto de los materiales
- El agarre elastómero provee un rendimiento superior y contacto completo de superficie sin daño a los materiales
- La traba hidráulica de seguridad no dejara caer la barrera vial si ocurre una pérdida de presión hidráulica
- Se encuentran a disposición los enganches rápidos\* para un montaje versátil
- Cumple o excede los requerimientos de seguridad
- Certificación CE y cumplimiento de los estándares OSHA

## ESPECIFICACIONES

LEVANTADO	CAPACIDAD	DIMENSIONES	PESO
HL B1	6,000 lb (2.75 ton) / 12 ft (3.7 m)	L 24.5" (622 mm) x A 54.5" (1,384 mm) x G 24" (610 mm)	1,210 lb (549 kg)
HL B2	23,200 lb (10.5 ton) / 30 ft (9 m)	L 106" (2,692 mm) x A 75" (1,905 mm) x G 30" (762 mm)	3,360 lb (1,524 kg)

## PARTES & ACCESORIOS

**PT8700-100** Ventosas elastómeras (juego de 2)

**ENGANCHE RÁPIDO** (Enganche Rápido, Quick-couplers, se encuentran disponibles en virtualmente todas las maquinarias anfitrionas.)

