

LEVANTADORES DE LAS SERIES RC diseñados para manipular materiales desde los 22.000 hasta las 55.000 lb (10-25 toneladas) montados en conjunto con maquinaria anfitriona de alta capacidad. Se adaptan mejor a proyectos energéticos y de infraestructura que utilizan materiales de gran diámetro como el trabajo en puertos, fábricas de tubos y predios de almacenamiento. La unidad es completamente auto contenida y se alimenta con un motor diésel que puede acoplarse rápidamente y estar en funcionamiento en minutos. Los nuevos modelos hidráulicos operan utilizando el sistema hidráulico de la maquinaria anfitriona para eliminar costos de combustible, emisiones y ruido.

- La operación remota es más segura que ganchos, eslingas y cadenas
- La rotación de 360° permite el posicionamiento exacto de los materiales
- No daña materiales delicados y recubrimientos
- La tecnología de vacío elimina los costosos soportes y cuñas para tubos y planchas
- Se encuentran a disposición los enganches rápidos* para un montaje versátil
- Doble componente de fijación para acomodar cualquier disposición simple o doble de las ventosas de vacío
- Cumple o excede los estándares ANSI/ASME sección B30.20, ASME BTH-1 y AS 4991
- Certificación CE y cumplimiento de los estándares OSHA

ESPECIFICACIONES

LEVANTADOR	CAPACIDAD	DIMENSIONES (CON ADAPTADOR)	RECOMENDACIONES DE VENTOSA
RC 10/ RC 10H	22,000 lb (10 ton)	L 103" (2616 mm) A 77" (1955 mm) G 21" (533 mm) Peso 2,132 lb (967 kg)	Tubos desde 4" (101 mm) a diámetro externo ilimitado y ventosas planas para levantar capacidad
RC 12/ RC 12H	26,400 lb (12 ton)	L 103" (2616 mm) A 77" (1955 mm) G 21" (533 mm) Peso 2,132 lb (967 kg)	Tubos desde 4" (101 mm) a diámetro externo ilimitado y ventosas planas para levantar capacidad
RC 16/ RC 16H	35,200 lb (16 ton)	L 103" (2616 mm) A 74" (1880 mm) G 22" (559 mm) Peso 2,397 lb (1087 kg)	Tubos desde 4" (101 mm) a diámetro externo ilimitado y ventosas planas para levantar capacidad
RC 20/ RC 20H	44,000 lb (20 ton)	L 103" (2616 mm) A 76.5" (1943 mm) G 21" (533 mm) Peso 2,560 lb (1161 kg)	Tubos desde 4" (101 mm) a diámetro externo ilimitado y ventosas planas para levantar capacidad
RC 25/ RC 25H	55,000 lb (25 ton)	L 103" (2616 mm) A 76.5" (1943 mm) G 21" (533 mm) Peso 2,560 lb (1161 kg)	Tubos desde 4" (101 mm) a diámetro externo ilimitado y ventosas planas para levantar capacidad

PARTES & ACCESORIOS

PT7105-KIT Kit de Filtro

PT3000-300 Tough Seal™, 50 ft (15.2 m)

ENGANCHE RÁPIDO (Enganche Rápido, Quick-couplers, se encuentran disponibles en virtualmente todas las maquinarias anfitrionas.)



RC 10

VACUWORX

WARNING
EXCESSIVE LOAD

MADE IN THE USA