



EL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO POR VACÍO SL 2 PARA MINI-CARGADORAS es el accesorio ideal —liviano y extremadamente versátil, ¡Usted se preguntará como pudo alguna vez terminar un trabajo! Con una construcción toda en aluminio y con patente de diseño pendiente la SL 2 se acopla al sistema hidráulico de la maquina anfitriona y puede ser fácilmente unida a cualquier tipo de mini-cargadora para levantar concreto cortado a sierra, placas de acero, losas de granito y mármol, adoquines para paisajismo ¡y mucho más! Además, las mangueras hidráulicas de conexión rápida favorecen a un cambio veloz entre accesorios para así maximizar la productividad en el lugar de trabajo— con la ayuda del SL 2 usted puede cortar concreto, remover secciones y echar concreto nuevo todo en el mismo día. Es ideal para proyectos de piso, aceras, entradas a aparcamientos, caminos y trabajos de paisajismo.

- Bomba de vacío operada hidráulicamente utilizando la toma auxiliar hidráulica de la maquina anfitriona (Se requiere un mínimo de 10 GPM con máximo de 3.000 PSI)
- Equipada con mangueras hidráulicas de conexión rápida y ventosa integrada Tough Seal de 24” x 24”
- Plancha de conexión “Universal” permite el fácil acople a una gran variedad de modelos de mini-cargadoras
- Válvulas de control de flujo pre-ajustadas en fabrica para asegurar el rendimiento optimo en cualquier maquina anfitriona
- Diseñada para levantar concreto, mármol, granito, metal, acero y hierro y adoquines para paisajismo
- Compatible con todas las marcas de mini-cargadoras
- También trabaja con mini-excavadoras o grúas pequeñas usando conexiones con ganchos de seguridad

ESPECIFICACIONES

LEVANTADORES	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES
SL 2	2,700 lb (1.25 ton)	98 lb (45 kg) sin plancha	L 28” (711 mm) x A 20.75” (527 mm) x G 28” (711 mm)

PARTES & ACCESORIOS

PT3000-700A	Tough Seal™, 10 ft (3 m)	PT8300-100A	Ensamble de montaje para mini cargadoras
SL2-KIT	Kit de Filtro	PT8300-200A	Ensamble de montaje para cargadoras standard

